



Suoritustasoilmoitus (DoP)
DoP No. JL2025145ED
25

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	ALED-60-F130SA/EU ALED-60-F130SA/EU-S28	
Tyyppi	PALONKESTÄVÄT ULKO-OVET ADVANCE-LINE ED Lasittamaton yksilehtinen ovi, <20 % lasitettu yksilehtinen ovi, >20 % lasitettu yksilehtinen ovi, Levikkeellä. Katso: Annex 1. Product Naming Statement_v2	
Aiottu käyttötarkoitus	Ulko-ovet palo- ja/tai savusuojaukseen ja/tai poistumisreiteille asuinrakennuksissa sekä julkisissa tiloissa	
Valmistaja	JELD-WEN Sverige AB, Förrådgatan, SE - 265 81 ÅSTORP, Sweden www.jeld-wen.biz	
Valtuutettu edustaja	N/A	
AVCP järjestelmä 1	EN 16034:2014 mukaisesti, ilmoitettu tuotesertifiointin laitos DBI Certification A/S nro 2531 suoritti: - tuotteen suorituskyvyn määrittämisen testaukseen (sisältäen näytteenoton), laskelmiin, taulukoituihin arvoihin tai tuotetta kuvaileviin asiakirjoihin perustuen. Palonkestävyys ja savuntilveys ovat testattu EN 1634-1 ja EN1634-3 mukaisesti. - valmistuslaitoksen sekä tuotannonvalvonnan alkutarkastuksen, - tuotannonvalvonnan jatkuvan tarkkailun ja arvioinnin sekä myönsi sertifikaatin tuotteen suorituskyvyn pysyvyydestä.	
Sertifikaatin suoritusasojen pysyvyydestä / CE	2531-CPR-CDB10001	
AVCP järjestelmä 3	Ilmoitettu testauslaboratorio / Ilmoitettu laitos Nro.	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
	A = RISE Research Institutes of Sweden AB / Nro. 0402	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B = TÜV Eesti OÜ / Nro. 1526	
	C = Force Technology / Nro. 0199	
	D =	

Ilmoitettu suoritustaso		ADVANCE-LINE ED			Testilaboratorio
		ALED-60-F130SA/EU			
		Lasittamaton yksilehtinen ovi 	<20 % Lasitettu yksilehtinen ovi 	>20 % Lasitettu yksilehtinen ovi 	
AVCP järjestelmä 1	Palonkestävyys	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	-
	Savuntiiviys	S _a	S _a	S _a	-
	Vapautustoiminto	NPD	NPD	NPD	-
	Itsesulkeutuminen	NPD	NPD	NPD	-
	Vapautustoiminnon pysyvyys	NPD	NPD	NPD	-
	Itsesulkeutumisen pysyvyys, - rappeutumista vastaan (syklitestaus))	NPD	NPD	NPD	-
	- ikääntymistä vastaan (korroosio)	NPD	NPD	NPD	-
AVCP järjestelmä 3	Vesitiiviys (ulospäin avautuva)	4A ¹⁾ / 7B	4A ¹⁾ / 7B	4A ¹⁾ / 7B	A/B
	Vesitiiviys (sisäänpäin avautuva)	3A ¹⁾ / 7B	3A ¹⁾ / 7B	3A ¹⁾ / 7B	A
	Vaaralliset aineet	-	-	-	-
	Tuulikuormituksen kestävyky (ulospäin avautuva)	C4	C4	C4	B
	Tuulikuormituksen kestävyky (sisäänpäin avautuva)	C3	C3	C3	A
	Iskunkestävyys	NPD	NPD	NPD	-
	Turvallitteiden kuormituskestävyys	NPD	NPD	NPD	-
	Korkeus	NPD	NPD	NPD	-
	Vapautustoiminto	NPD	NPD	NPD	-
	Ääneneristyskyky	29 (-3,-5) dB	29 (-3,-5) dB	36 (-3; -6) dB	C
	Lämmönläpäisykerroin	0,88 W/m²K	1,50 W/m²K	1,50 W/m²K	A
	Säteilyominaisuudet (g)	NPD	NPD	NPD	-
	Säteilyominaisuudet (LT)	NPD	NPD	NPD	-
	Ilman läpäisykyky	4	4	4	A/B

Ilmoitettu suoritustaso		ADVANCE-LINE ED levikkeellä		Testilaboratorio
		ALED-60-F130SA/EU-S28		
		Lasittamaton yksilehtinen ovi 	Lasitettu yksilehtinen ovi 	
AVCP järjestelmä 1	Palonkestävyys	EL1 30	EL1 30	-
	Savuntiiviys	S _a	S _a	-
	Vapautustoiminto	NPD	NPD	-
	Itsesulkeutuminen	NPD	NPD	-
	Vapautustoiminnon pysyvyys	NPD	NPD	-
	Itsesulkeutumisen pysyvyys, - rappeutumista vastaan (syklitestaus)	NPD	NPD	-
	- ikääntymistä vastaan (korroosio)	NPD	NPD	-
AVCP järjestelmä 3	Vesitiiviys	NPD	NPD	-
	Vaaralliset aineet	-	-	-
	Tuulikuormituksen kestävyys	NPD	NPD	-
	Iskunkestävyys	NPD	NPD	-
	Turvalaitteiden kuormituskestävyys	NPD	NPD	-
	Korkeus	NPD	NPD	-
	Vapautustoiminto	NPD	NPD	-
	Ääneneristyskyky	29 (-3; -5) dB	29 (-3; -5) dB	C
	Lämmönläpäisykerroin	1,1 W/m²K	1,5 W/m²K	A
	Säteilyominaisuudet (g)	NPD	NPD	-
	Säteilyominaisuudet (LT)	NPD	NPD	-
	Ilman läpäisykyky	NPD	NPD	-



Lyhenne:

DoP = Declaration of performance / Suoritusasoilmoitus

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät

NPD = no performance determined / suoritusasoa ei ole määritelty

N/A = not applicable / ei sovelleta

1) "A" voimassa kun yläpuolelle asennettu vesipelti.

Ovikellon, -silmän tai -jarrun asentaminen voi pienentää ääneneristyskykyä 2 dB verran.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

James Dadd,
VP Product & Marketing, Europe
(Nimi ja tehtävä)

25/2/25

(Myöntämispaikka ja -päivämäärä)

(Allekirjoitus)